



HP 9450

## Global HP 9450 RUNNING SEAL PRESS

### HP 9450

Compact pressing machine which does not require wide space for installation. The special pressure mechanism assures pressure strength up to 1,5 kg / cm<sup>2</sup> max. and is made for pressing all kinds of materials. The electronic thermostat and the special heater minimize temperature-variation. The HP press uses an excellent heat-proof teflon belt. A cleaner is installed for easy maintenance and cleaning up.

Termofijadora continuas muy compactas que no necesita mucho espacio para su instalación. El mecanismo especial de presión asegura una presión de 1,5 kg / cm<sup>2</sup> y esta adaptado para presionar todo tipo de materiales. El termostato electrónico y la calefacción especial minimizan la variación de temperatura. HP termofijadora continua tiene una banda de transporte de teflon perfectamente resistente al calor. Una limpiadora esta instalado para limpiar y tener un facil mantenimiento.

Kompakte Durchlauf-Fixier-Tischpresse Diese Presse zeichnet sich besonders aus, da sie nicht viel Platz für die Installation benötigt. Der spezielle Druckmechanismus stellt einen maximalen Pressdruck von 1,5 kg / cm<sup>2</sup> sicher und ist daher zum Pressen aller Arten von Materialien geeignet.

Machines à thermocoller compactes ne nécessitant pas un espace important. Le mécanisme spécial de pression assure une pression maximum supérieure à 1,5 kg / cm<sup>2</sup> permet le thermocollage de tous tissus. Le thermostat électronique et la résistance spéciale réduisent les variations de température. Le presse HP utilisent une bande teflon d'une excellente résistance à la chaleur. Un nettoyeur est également installé pour faciliter la maintenance et le nettoyage.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**BELT WIDTH**  
450 mm

**VOLTAGE**  
220 V - 1 Ph

**POWER**  
4,5 Kw

**TEMPERATURE**  
200 °C

**PRESSURE**  
1,5 kg / cm<sup>2</sup>

**HEATING TIME**  
5 - 20 sec

**DIMENSIONS (LXWXH)**  
1660 x 880 x 490 mm

**NET WEIGHT**  
152 Kg

**OPTIONAL**  
Stand for HP 9450

