



## Global BT 500200 H-TB ELECTRONIC HEAVY DUTY PATTERN SEWING MACHINE

Extra heavy duty programmable pattern sewer with large shuttle hook and bobbin capacity. This machine is also equipped with automatic thread burners to trim upper and lower thread. An air cooling device is available as an option. This machine is suitable to sew extra heavy materials, such as safety belts, flight cases, cargo straps, luggage and shoesoles. Pattern input by USB. Max sewing size 500x200 mm. Complete with table top, stand and motor.

Máquina de coser patrones programable para trabajos extremadamente pesados con garfio y bobina grande de tipo 'barrel'. Equipada con cortar el hilo inferior y superior. Enfriamiento de aguja está disponible como opción. Esta máquina es apropiado para coser materiales extra pesados, como cinturones de seguridad, maletines de vuelo, correas de carga y bolsas de equipaje. Entrada del patrón por USB. Máximo de coser 500x200 mm. Viene completa con tablero, estante y motor.

Extra schwerer programmierbarer Riegelautomat mit extra großem Greifer und Spule. Die Maschine ist mit einem automatischen Brenner für Ober- und Unterfaden ausgestattet. Luftkühlung-Vorrichtung ist als Option erhältlich. Die Maschine ist einsetzbar für extra schwere Materialien, wie Sicherheitsgurte und Spanngurte. Freiprogrammierbar. Max. Riegelgröße 500x200 mm. Komplett mit Tischplatte, Gestell und Motor.

Machine très lourde pour couture automatique programmable avec navette barrel de grande capacité. La machine est équipée d'un coupe fil automatique par brûlages des fils supérieurs et inférieurs. Dispositif de refroidissement par air livrable en option. Cette machine est recommandée pour la couture sur des articles très lourd, comme les ceintures de sécurité, flight case, sangles et bagages. Dessin mémorisé sur clef USB. Champ maximum de couture de 500x200 mm. Complète avec table, bâti et moteur.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 800 spm

**FEEDING SYSTEM**  
By pulse motor ( X-Y )

**HOOK TYPE**  
Large shuttle hook

**STITCH LENGTH**  
max 10 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 18 mm

**CLAMP LIFT**  
Up to 20 mm (pneumatic)

**NEEDLE TYPE**  
DY X 3

**SEWING RANGE**  
500 x 200 mm

**POWER SOURCE**  
240 v– 1 phase 50-60 Hz  
direct drive AC servo motor