

- SEMI DRY MACHINE HEAD
- BUILT IN HO HSING SERVOMOTOR
- LOW NOISE
- LITTLE VIBRATION
- LOW OIL CONSUMPTION
- LARGER WORK SPACE
- GREAT STOP ACCURACY



NF 3201 AUT

Global NF 3201 AUT

HIGH SPEED, SEMI DRY, NEEDLE FEED LOCKSTITCH MACHINE

Semi dry head, single needle, needle feed lockstitch machine driven by built-in Ho Hsing mini servo motor. Machine is equipped with a thread trimming device, automatic back tack, presser foot lift and wiper (all electric).

Máquina de pespunte en seco de una aguja con arrastre por aguja y diente con el motor servo incorporado. La máquina esta equipada con corta-hilos, remate y alza-prensatelas eléctrico.

Einnadel, Hochgeschwindigkeits Nadeltransportmaschine mit eingebautem mini Servomotor. Maschine ist standard mit elektrischer Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfußlüftung ausgestattet.

Machine tête semi sèche, double entraînement à une aiguille avec mini moteur servo intégré. La machine est équipée d'un dispositif coupe fil, point d'arrêt automatiques et relevage du pied presseur (electro-aimant).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 5000 spm

OILING SYSTEM
semi dry head

STITCH LENGTH
max 4,5 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 7 mm (electric)

NEEDLE TYPE
134R

POWER SOURCE
240V single phase
50/60 Hz
Ho Hsing direct drive
mini servo motor

INDUSTRIAL SEWING MACHINES